

На основу члана 29. став 2. Одлуке о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10 и 39/10), Градско веће Града Новог Сада на 123. седници од 20.12. 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за урбанизам и стамбене послове број: V-020-39/2010 који је начелник Градске управе за урбанизам и стамбене послове донео 10. децембра 2010. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-39/2010-II
Дана: 20.12.2010. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Игор Павличич

На основу члана 12. став 2. Одлуке о уређењу Града ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 39/10 и 42/10-испр.), Градско веће Града Новог Сада на 123. седници од 20. децембра 2010. године, доноси

**ПРАВИЛНИК
О ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ УСЛОВИМА ЗА
ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА
НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА**

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђују се саобраћајни и други технички услови за привремено постављање монтажних и других објеката и уређаја (у даљем тексту: објекти и уређаји) на јавним површинама у смислу Одлуке о уређењу Града ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 39/10 и 42/10-испр.), одређују посебни услови за постављање појединачних објеката и уређаја према деловима територије Града Новог Сада (у даљем тексту: Град), и утврђују други ближи услови за постављање објеката и уређаја.

Саставни део овог правилника је Елаборат урбане опреме (у даљем тексту: Елаборат).

Елаборат садржи урбани опрему која се може постављати на јавним површинама, услове за постављање урбане опреме, смернице у погледу техничког решења, обликовања, материјализације и укупног ликовног израза урбане опреме, и друге податке значајне за израду и постављање урбане опреме.

Члан 2.

У оквиру зона под посебним режимом заштите, одређених Одлуком о уређењу Града (у даљем тексту: зоне заштите), утврђују се следећи делови Града:

1. делови Града ограничени улицама: Милоша Бајића, Даничићевом, Златне греде, Саве Вуковића, Алмашком, Светосавском, Петра Коџића, Темеринском, Јована Суботића, Шафариковом, Јеврејском од Шафарикове до Улице Васе Пелагића, Васе Пелагића, Петра Драпшина од Улице Васе Пелагића до Улице Лазе Костића, Лазе Костића, Сремском до Улице Максима Горког, Максима Горког од Сремске до Кеја жртава рације, Кејом жртава рације и Београдским кејом до Улице Милоша Бајића, Рељковићевом од укрштања са Прерадовићевом до Улице Островског, Островског до Улице Павла Јуришића Штурма, и Прерадовићевом до укрштања са Рељковићевом улицом (у даљем тексту: центар Новог Сада и део Петроварадина);

2. пешачка зона;

3. део у Петроварадину који обухвата Горњу и Доњу Петроварадинску тврђаву са подграђем (у даљем тексту: Петроварадинска тврђава).

Изван зона заштите утврђују се следећи делови Града:

1. плато испред Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" у Новом Саду и северне трибине Стадиона "Карађорђе" (у даљем тексту: СПЦ "Војводина" и Стадион);

2. Булевар ослобођења, и

3. остале јавне површине на територији Града.

Члан 3.

Објекти и уређаји постављају се на јавној површини под условом да се за приступ овим објектима и уређајима не користи коловоз, бициклстичка стаза или јавна зелена површина, да је омогућен приступ и рад на ревизионим окнima (шахтовима) и несметан пролаз интервентних возила.

II. ЛЕТЊЕ И ЗИМСКЕ БАШТЕ

Члан 4.

Минимална ширина летње и зимске баште износи 1,40 м.

Минимална удаљеност летње и зимске баште од ивице коловоза мора да буде 0,65 м, од јавне површине одређене за паркирање возила и бициклистичке стазе 0,50 м, и од аутобуског стајалишта 3,00 м.

Члан 5.

Летња и зимска башта могу да се поставе у близини колског или пешачког улаза у зграду, двориште, пасаж или гаражу, тако да се обезбеди минимална бочна удаљеност летње и зимске баште од улаза 0,50 м.

Летња и зимска башта могу да се поставе у близини раскрснице, под условом да се обезбеди одговарајућа прегледност раскрснице.

Зону потребне прегледности раскрснице утврђује Градска управа за саобраћај и путеве на основу услова за одвијање саобраћаја, у складу са законском и техничком регулативом.

Члан 6.

Када се летња и зимска башта постављају у близини споменика, фонтана, јавних чесми и јавних бунара, минимална удаљеност летње и зимске баште од наведених објеката износи 3,00 м.

Летња башта

Члан 7.

Летња башта је објекат намењен угоститељској делатности који се поставља на јавној површини испред, иза или са стране објекта или дела објекта у коме се обавља искључиво угоститељска делатност (у даљем тексту: угоститељски објекат), у складу са чл. 4. до 6. овог правилника.

Летња башта која се поставља на удаљености мањој од 3 м од суседних пословних објеката, односно уз суседне пословне објекте, поставља се уз сагласност власника локала испред којих се поставља летња башта.

У оквиру летње баште може да се:

1. постави монтажно-демонтажна ограда висине до 0,80 м, израђена од дрвета или метала, која мора да буде провидна и жардинијере са украсним билькама, под условом да ограда, односно жардинијере не излазе из габарита летње баште;
2. постави подијум израђен од дрвета или легуре метала, висине до 0,16 м, у циљу омогућавања сливања атмосферских вода и чишћења воденим млаузом;
3. постави одговарајући број сунцобрана натур беле боје, са једним или два вертикална ослонца;
4. задржи монтажно-демонтажна кровна конструкција, под условом да је постављена у претходном периоду, у складу са одобрењем за постављање зимске баште.

У летњој башти рекламне ознаке могу да се исписују искључиво на вертикалном препусту сунцобрана.

Члан 8.

Летња башта која се поставља на период од 15. новембра текуће године до 15. марта наредне године, поставља се у складу са чл. 4. до 7. ст. 1., 2., 3. тач. 1. до 3. и став 4. овог правилника.

У оквиру летње баште из става 1. овог члана може да се постави одговарајући број грејних тела.

Грејна тела из става 2. овог члана постављају се у складу са атестом за грејна тела и писаном изјавом подносиоца захтева о броју грејних тела које поставља.

Зимска башта

Члан 9.

Зимска башта је монтажно-демонтажни објекат дрвене или металне конструкције, са стакленим испунама, без паралета намењен угоститељској делатности.

Стаклене испуне из става 1. овог члана имају оквире, који могу бити од алуминијума, челика или дрвета (не могу бити од ПВЦ профиле), а постављају се тако да се обликом и материјалом уклапају у непосредно окружење.

Зимска башта поставља се на јавној површини испред, иза или са стране угоститељског објекта или дела објекта у коме се обавља искључиво угоститељска делатност, у складу са чл. 4. до 6. овог правилника.

Зимска башта поставља се највише до ширине угоститељског објекта.

Зимска башта може да се постави непосредно уз угоститељски објекат, или као слободностојећа монтажно - демонтажна конструкција тако да се обезбеди минимална ширина пролаза за пешаке од 3,00 m.

Зимска башта која се поставља непосредно уз угоститељски објекат, поставља се уз сагласност пројектанта објекта.

Зимска башта не може да се постави ако се угоститељски објекат налази у објекту лоцираном унутар граница утврђеног културног добра, просторне културно-историјске целине или у објекту утврђеном за споменик културе.

Члан 10.

Зимска башта поставља се на подијум висине 0,16 m у циљу омогућавања сливања атмосферских вода и чишћења воденим млаузом.

Монтажно-демонтажни кровни покривач зимске баште мора да буде израђен од стакла, материјала на бази поликарбоната, дрвета, лима и сл., максималног нагиба до 5%.

Члан 11.

Зимска башта поставља се у складу са:

1. пројектом зимске баште који садржи пројекат конструкције и мере заштите од прекомерног осунчања,
2. атестом за грејна тела, и
3. шематским приказом инсталација за грејна тела са распоредом грејних тела.

1. Посебни услови у оквиру зона заштите

a) Центар Новог Сада и део Петроварадина

Члан 12.

Летња и зимска башта у центру Новог Сада и делу Петроварадина постављају се у складу са чл. 4. до 11. овог правилника.

Летња и зимска башта из става 1. овог члана постављају се на јавној површини намењеној за кретање пешака:

1. на минималној удаљености од 3,00 m од угоститељског објекта, или
2. уз угоститељски објекат, тако да се између летње или зимске баште и коловоза, односно јавне зелене површине, обезбеди минимални простор за кретање пешака од 1,60 m.

б) Пешачка зона

Члан 13.

Летња башта у пешачкој зони поставља се у складу са чл. 4. до 6., члан 7. ст. 1., 2. и 4. и члан 8. овог правилника.

Члан 14.

Летња башта из члана 13. овог правилника може да се постави:

- у Улици краља Александра (парна страна), Змај Јовиној улици, Католичкој порти (парна страна) и на Позоришном тргу, у ширини до 4 m, тако да се обезбеди минимална слободна ширина од 3,00 m између угоститељског објекта и летње баште;
- у Улици Модене (парна страна), тако да се обезбеди минимална слободна ширина од 4,00 m између угоститељског објекта и летње баште, као и 2 m између летње баште и јавне зелене површине;
- у Улици Модене (непарна страна), одвојено од угоститељског објекта у ширини до 4 m;
- у Његошевој улици (парна страна), на коловозу, уз тротоар у ширини до 2 m;
- у Његошевој улици (непарна страна), уз угоститељски објекат у ширини до 4 m;
- на Тргу слободе (непарна страна), уз угоститељски објекат у ширини до 4 m;
- у Улици Мите Ружића (парна страна), Улици Лазе Телечког, уз угоститељски објекат, и Католичкој порти (непарна страна) одвојено од угоститељског објекта;
- у Дунавској улици (парна страна) и Улици Светозара Милетића, уз угоститељски објекат у ширини до 3 m;
- у Дунавској улици (непарна страна), на минималној удаљености од 7 m од објекта са парне стране улице; и
- у оси Улице краља Александра.

Када се летње баште постављају у низу, слободан простор за кретање пешака између њих износи најмање 1,60 m.

Члан 15.

У оквиру летње баште из члана 13. овог правилника могу да се поставе сунцобрани, са једним вертикалним ослонцем.

Изузетно, у оквиру летње баште из става 1. овог члана која се поставља у дворишту дозвољено је постављање подијума и ограде у складу са чланом 7. став 3. тач. 1. и 2. овог правилника.

в) Петровардинска тврђава

Члан 16.

Летња башта на Петроварадинској тврђави поставља се у складу са чл. 4. до 6., члан 7. ст. 1. и 2. и члан 8. овог правилника.

Летња башта из става 1. овог члана се поставља на јавној површини намењеној за кретање пешака:

1. на минималној удаљености од 3,00 m од угоститељског објекта, или
2. уз угоститељски објекат, тако да се између летње баште и коловоза, односно јавне зелене површине, обезбеди минимални простор за кретање пешака од 1,60 m.

У оквиру летње баште из става 1. овог члана, могу да се поставе сунцобрани, са једним вертикалним ослонцем.

2. Посебни услови изван зона заштите

а) СПЦ "Војводина" и Стадион

Члан 17.

Летња башта на простору СПЦ "Војводина" и Стадиона поставља се у складу са чл. 4. до 8. овог правилника.

Летња башта из става 1. овог члана поставља се на јавној површини намењеној за кретање пешака:

1. на минималној удаљености од 3,00 m од угоститељског објекта, или
2. уз угоститељски објекат, тако да се између летње баште и коловоза, односно јавне зелене површине, обезбеди минимални простор за кретање пешака од 1,60 m.

Зимска башта на простору СПЦ "Војводина" и Стадиона поставља се непосредно уз угоститељски објекат у складу са чл. 4. до 6., члан 9. ст. 1., 2., 3., 4., 6. и 7. и чл. 10. и 11. овог правилника.

б) Булевар ослобођења

Члан 18.

Летња и зимска башта на Булевару ослобођења постављају се у складу са чл. 4. до 11. овог правилника.

Летња и зимска башта из става 1. овог члана постављају се до јавне зелене површине на минималној удаљености од 3,00 m од угоститељског објекта.

Ширина летње и зимске баште из става 1. овог члана може да буде највише до 4,00 m.

в) Остале јавне површине на територији Града

Члан 19.

Летња и зимска башта на осталим јавним површинама на територији Града, намењеним за кретање пешака постављају се:

1. на минималној удаљености од 1,60 m од угоститељског објекта, или
2. уз угоститељски објекат, с тим да се између летње и зимске баште и коловоза, односно јавне зелене површине, обезбеди минимални простор за кретање пешака од 1,60 m.

На местима где је повећана фреквенција кретања пешака (у близини школа, банака, здравствених установа, већих објеката за снабдевање, објеката установа културе, аутобуских стајалишта и слично), летња и зимска башта из става 1. овог члана постављају се на минималној удаљености од 3,00 m од угоститељског објекта.

У оквиру летње и зимске баште из става 1. овог члана могу да се:

1. поставе сунцобрани одговарајуће боје, са једним или два вертикална ослонца, и
2. исписују рекламне ознаке на елементима летње баште, изузев на огради.

У погледу осталих услова за постављање летње и зимске баште из става 1. овог члана сходно се примењују одредбе чл. 4. до 6., члан 7. ст. 1., 2., 3. тач. 1., 2. и 4. овог правилника.

III. ДРУГИ ОБЈЕКТИ И УРЕЂАЈИ

Члан 20.

Технички услови утврђени у чл. од 4. до 6. овог правилника, сходно се примењују и на постављање: зидне и слободностојеће витрине, покретне тезге, изложбеног пулта, уређаја за

кокице, друге пећењарске производе, "хот-дог" и сл., расхладног уређаја, објекта за извођење забавног програма, монтажно - демонтажне ограде и жардинијере.

Члан 21.

Зидна витрина се поставља на зид пасажа тако да се обезбеди:

1. у колском пролазу минимална ширина од 3,00 м за кретање моторног возила,
2. у пешачком пролазу минимална ширина од 1,60 м за кретање пешака.

Све зидне витрине морају да буду постављене на минималној висини од 0,60 м.

Зидна витрина у пасажу у зонама заштите се поставља у складу са елаборатом за уређење пасажа.

Члан 22.

Слободностојећа витрина се поставља на осталим јавним површинама на територији Града тако да се обликом, материјалом и начином постављања уклапа у изглед објекта испред кога се поставља.

Члан 23.

Покретна тезга је димензија 80x160 см, максималне висине од 230 см, конструкције израђене од нерђајућег челика, алуминијума сиве боје, панела доњег корпуса бојених у наизменичне траке црвено-беле боје ширине 10 см.

Покривка (кровић) мора бити израђена од водонепропустивог текстила или ПВЦ-а, са наизменичним тракама у нијансама боја идентичним нијансама боја кушића.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, на јавним површинама које су по посебним прописима и другим актима, поверене на управљање, одржавање и коришћење Јавном комуналном предузећу "Лисје" Нови Сад и тезге које користи Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад, панел доњег корпуса и покривка (кровић) покретне тезге не мора бити у наизменичним тракама.

Део за излагање робе мора бити оивичен траком од нерђајућег челика, минималне висине од 10 см.

Рекламна ознака се исписује на вертикалном препусту покривке (кровића).

Точкови су пречника приближно 56 см, израђени од легуре метала.

Окертни точак је укупног пречника од највише 25 см, израђен од легуре метала.

Члан 24.

Тезга за новине је дужине 133,5 см, предњег дела 244 см, задњег дела 103 см, укупне висине 225 см, надстрешнице 95 см, конструкције од челичних профилса, панела сендвич конструкције пресвучене ПВЦ фолијом сиве боје.

Члан 25.

Уређај за кокице је димензија 60x60 см, максималне висине од 230 см, конструкције израђене од нерђајућег челика, алуминијум сиве боје, панела доњег корпуса бојених у наизменичне траке црвено-беле боје ширине 10 см.

Покривка (кровић) мора бити израђена од водонепропустивог текстила или ПВЦ-а, са наизменичним тракама у нијансама боја идентичним нијансама боја кушића.

Део за прављење и смештај кокице мора бити оивичен безбојним сигурносним сталком или безбојним плексигласом, пуне висине са три стране и минимално 15 см са стране са које се користи.

Рекламна ознака се исписује на вертикалном препусту покривке (кровића).

Точкови су пречника приближно 56 см, израђени од легуре метала.

Окертни точак је укупног пречника од највише 25 см, израђен од легуре метала.

Члан 26.

Уређај за кестење је димензија 90x60 см, максималне висине од 230 см, конструкције израђене од нерђајућег челика, алуминијум сиве боје, панела доњег корпуса бојених у наизменичне траке плаво-беле боје ширине 10 см.

Покривка (кровић) мора бити израђена од водонепропустивог текстила или ПВЦ-а, са наизменичним тракама у нијансама боја идентичним нијансама боја кућишта.

Део за печенje и смештај кестења мора бити оивишен траком од нерђајућег челика, минималне висине од 10 см.

Рекламна ознака се исписује на вертикалном препусту покривке (кровића).

Точкови су пречника приближно 56 см, израђени од легуре метала.

Окертни точак је укупног пречника од највише 25 см, израђен од легуре метала.

Члан 27.

Уређај за кукуруз је димензија 90x60 см, максималне висине од 230 см, конструкције израђене од нерђајућег челика, алуминијум сиве боје, панела доњег корпуса бојених у наизменичне траке жуто-беле боје ширине 10 см.

Покривка (кровић) мора бити израђена од водонепропустивог текстила или ПВЦ-а, са наизменичним тракама у нијансама боја идентичним нијансама боја кућишта.

Део за припрему и смештај кукуруза мора бити оивишен траком од нерђајућег челика, минималне висине од 10 см.

Рекламна ознака се исписује на вертикалном препусту покривке (кровића).

Точкови су пречника приближно 56 см, израђени од легуре метала.

Окертни точак је укупног пречника од највише 25 см, израђен од легуре метала.

Члан 28.

Комбиновани уређај је димензија 160x80 см, максималне висине од 230 см, конструкције израђене од нерђајућег челика, алуминијум сиве боје, панела доњег корпуса бојених у наизменичне траке црвено-беле боје ширине 10 см.

Покривка (кровић) мора бити израђена од водонепропустивог текстила или ПВЦ-а, са наизменичним тракама у нијансама боја идентичним нијансама боја кућишта.

Део за припрему и смештај производа мора бити оивишен траком од нерђајућег челика, минималне висине од 10 см.

Рекламна ознака се исписује на вертикалном препусту покривке (кровића).

Точкови су пречника приближно 56 см, израђени од легуре метала.

Окертни точак је укупног пречника од највише 25 см, израђен од легуре метала.

Члан 29.

Уређај за "хот-дог" је димензија 137x91 см, висине 93 см без сунцобрана, конструкције израђене од микрофибера, резервоара за гас и посебних одељака у габаритима колица.

Члан 30.

Перда мора бити натур беле боје.

Рекламне ознаке могу да се исписују искључиво на препусту перде.

Перда се поставља тако да прати облик зидног отвора и архитектuru објекта.

Када се перде постављају изнад локала у низу, мора се обезбедити њихова хоризонтална уједначеност минималне висине 2,50 м.

Конзолни испуст перде може да буде највише до 1,60 м.

Перда се може поставити изнад зидног отвора објекта или просторије у коме се обавља угоститељска и друга делатност.

Члан 31.

Електроенергетски вод за снабдевање електричном енергијом уређаја који се постављају на јавној површини мора бити прекривен металним заштитником ради обезбеђења од механичког оштећења кабла.

Члан 32.

Ограда градилишта мора да буде од чврстог материјала, статички стабилна и не сме бити транспарентна.

Застори на грађевинској скели морају да буду једнообразни и уредно затегнути.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.

Поступци започети према одредбама Правилника о техничким и другим условима за привремено постављање објекта и уређаја на јавним површинама и површинама видљивим са јавних површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр.7/09 и 34/10), окончаће се према одредбама овог правилника.

Члан 34.

На јавним површинама на којима није извршена адекватна нивелација терена, односно где није уређена јавна површина, дозвољено је постављање подијума у оквиру летње баште до адекватне нивелације терена, односно до уређења јавне површине.

Члан 35.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о техничким и другим условима за привремено постављање објекта и уређаја на јавним површинама и површинама видљивим са јавних површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр.7/09 и 34/10).

Члан 36.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-2900/2010-II
Дана:20. децембра 2010. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Игор Павличић